

DELICIA
デリシア

DELICIA
GARDEN

薬 welcia
ウエルシア

The
ダイノ

NEW NEW
AQUA

NEW LIFE LAUNDRY
コイン 銀行ATM



LED Lighting Solution



高品質 高性能 高耐候



Toyo-Ceiling-Light

CL-SP21-C162700K / CL-SP21-C165700K

- 消費電力：21W
- 照射角度：120°
- 定格入力電圧：AC85V ~ 264V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 290mm × 98mm



一体型(ベースライト)灯具

ULLG-40150L50 (スリム一体型灯具)
ULLG-40230L50 (ワイド一体型灯具)

- 定格入力電圧：AC85V ~ 264V
- 照射角度：180°
- 電源ユニット：器具内蔵
- サイズ：スリムタイプ 1250 × 150 × 50mm
ワイドタイプ 1250 × 230 × 50mm

パワフルな明るさと上品なボディ
圧倒的な環境性能を備えた
TOYORA の LED 照明器具が
優れたコストパフォーマンスを
実現しました。



E26 白熱球タイプ

THP-5.4WE26 / THP-10WE26

- 消費電力：5.4W/10W ■口金：E26
- 照射角度：5.4W タイプ 250°
10W タイプ 300°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 60mm × 115mm



ボール球

TBP-9WE26 / TBP-9DE26
TBP-9WE26-30LC / TBP-9DE26-30LC

- 消費電力：9W ■口金：E26
- 照射角度：300°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 96mm × 129mm



Tool Light

TTP-7DE26-30 / TTP-7WE26-30

- 消費電力：7.3W ■口金：E26
- 照射角度：300°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 40mm × 110mm



ミニクリプトンビーム球 4W/6W

4W [TFTB-4DE / TFTB-4WE]

6W [TFTB-6DE / TFTB-6WE]

- 消費電力：4.2W/6.2W ■口金：E11
- 照射角度：30° / 60°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：4W= φ 50mm × 66mm
6W= φ 50mm × 68mm



ミニクリプトンビーム球 7W

TFTB-7DE/TFTB-7WE / TFTB-7DE11-60LC

- 消費電力：7W ■口金：E11
- 照射角度：15° / 30° / 60°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 50mm × 71.6mm



ビーム球 16W

TKP-16DE26-30/TKP-16WE26-30

TKP-16DE26-60/TKP-16WE26-60

TKP-16DE26-30LC/TKP-16WE26-30LC

TKP-16DE26-60LC/TKP-16WE26-60LC

- 消費電力：16W ■口金：E26
- 照射角度：30° / 60°
- 定格入力電圧：AC100V
- 電源ユニット：内蔵式
- サイズ：φ 120mm × 130mm



LED 蛍光灯 (片端記線)

TLL-1200KV2
(6000/5000/2700)
TLL-600KV2
(6000/5000/2700)



LED 蛍光灯 (両端記線)

TLL-600KV1
(6000/5000/2700)

型 式	色 温 度	照 射 角 度	全 光 束	質 量	商 品 サ イ ズ
AC 片端 20W Series					
TLL-600-2700KV2	2700K	270°	1000lm	180g	580mm × 28mm
TLL-600-5000KV2	5000K		1025lm		
TLL-600-6000KV2	6000K		1050lm		
AC 片端 40W Series					
TLL-1200-2700KV2	2700K	270°	2000lm	300g	1198mm × 28mm
TLL-1200-5000KV2	5000K		2050lm		
TLL-1200-6000KV2	6000K		2100lm		

型 式	色 温 度	照 射 角 度	全 光 束	質 量	商 品 サ イ ズ
AC 両端 20W Series					
TLL-600-2700KV1	2700K	120°	1000lm	180g	580mm × 28mm
TLL-600-5000KV1	5000K		1025lm		
TLL-600-6000KV1	6000K		1050lm		



高天井照明

(クリアー)

TKL100-122U

■消費電力：100W

■定格入力電圧：AC95V～305V

■電源ユニット：外付け



Toyo-Flood-Block

TJLB-50 / TJLB-100

■消費電力：50W/100W

■定格入力電圧：AC100V-277V

■電源ユニット：外付け



レフランプ

TRP-9DE26

■消費電力：9.6W ■口金：E26

■照射角度：180°

■定格入力電圧：AC100V

■電源ユニット：内蔵式

■サイズ：φ 78mm × 130.4mm



LED シャンデリア球

TRP-4DE17-30 / TRP-4WE17-30

TRP-4DE17-30LC

■消費電力：4.6W ■口金：E17

■照射角度：300°

■定格入力電圧：AC100V

■電源ユニット：内蔵式

■サイズ：φ 37mm × 104.75mm



E26 LED 電球

TKP-25-WE26 / TKP-25-DE26

■消費電力：25W ■口金：E26

■照射角度：115°

■定格入力電圧：AC100V

■電源ユニット：内蔵式

■サイズ：φ 120mm × 157mm



E39 LED 電球

TKP-45-WE39 / TKP-45-DE39

TKP-70-WE39

■消費電力：45W/70W ■口金：E39

■照射角度：115°

■定格入力電圧：AC100V

■電源ユニット：内蔵式(45W)/外付け(70W)

■サイズ：φ 165mm × 224mm



コーンライト

T00-40WE26-5700/T00-40WE26-2700

T00-70WE39-5700/T00-70WE39-2700


■消費電力：40W/70W ■口金：E26/39

■照射角度：40W=360° / 70W=300°

■定格入力電圧：AC100V/200V

■電源ユニット：内蔵式(40W)/外付け(70W)

■サイズ：φ 231mm × 88mm



低消費電力棚下照明



明るさはそのままに！
消費電力は**ダウン**!!!

■製品仕様

棚幅/シリーズ	型番	色温度	消費電力	サイズ(mm)	重量	最大連結数
W600用	ACTNLP-T1760W-KN01	昼白色 5700K	3.5W	W560×D44.5×H16	350g	40
W750用	ACTNLP-T1775W-KN01		4.5W	W710×D44.5×H16	420g	30
W900用	ACTNLP-T1790W-KN01		5.4W	W840×D44.5×H16	490g	25
W1200用	ACTNLP-T17120W-KN01		7.0W	W1120×D44.5×H16	620g	20

POP Light



■製品仕様

型番	色温度	消費電力	サイズ(mm)	重量	最大連結数
ACTN-O30-O2	電球色 2700K	5W	W293×D30×H15	175g	15
ACTN-O60-O2		9W	W575×D30×H15	320g	7
ACTN-O90-O2		13W	W857×D30×H15	480g	5



安全にご使用いただくためのご注意

⚠️ ご利用になる前

- 本製品を取付ける前には、点灯を確認してから取付けてください。
- LED 製品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございますので、予めご了承ください。
- 製品の寿命は定義されておりませんが、使用環境によって変化しますので、寿命を保証するものではありません。
- 点灯時の LED を近い距離で長時間見ないでください。視力障害をおこす事がありますので、ご注意ください。

⚠️ 下記環境に使用しない

- 振動や衝撃が激しい場所への取付け
 - 水が溜まりやすい場所
 - 湿度が極端に高い場所
 - 不安定な場所
 - 温度が高い場所
- ※上記内容は製品仕様を超える場所でご使用される場合です。

⚠️ 安全にご使用して頂くため

- 完全防水仕様の製品となっている場合でも、水中や冠水状態でのご使用はできません。
- 本製品を傷つけたり、改造はしないでください。保証対象外となります。
- 配線施工時は、必ず電源を切った状態で行ってください。作業が完了してから通電してください。
- 取付・配線作業は、知識・経験のある作業員にてお願いします。
- 定格入力電圧以外での接続・ご使用は行わないでください。製品が破損につながります。
- 車外で使用する場合は配線の接続箇所には、必ず防水処理を行ってください。
- 配線の接続時には、極性(+)を間違わないよう、ご注意ください。破損する恐れがあります。
- LED球に不点灯があった場合のLED球のみの交換はできませんので、ご了承ください。

⚠️ 免責事項

- 本製品の使用または故障により発生する、二次災害(けが、ものの損傷、事故など)に関しては、いかなる場合も責任を負いかねます。

Toyora 東洋ライト工業株式会社

- 本社工場 〒441-8033 愛知県豊橋市入船町 18 番地
TEL(0532)45-2712 FAX(0532)45-2732
- 東京本部 〒194-0013 東京都町田市原町田4-15-13 サンウッド町田ビル4F
TEL (042) 718-6898 FAX (042) 861-0545
- 相模工場 〒252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼 3-9-5
TEL(042)705-6665
- 西日本トヨラ(株) 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町 3 丁目 58-6
TEL(092)575-2405 FAX(092)575-2406

- WEB SITE URL <http://www.toyora.co.jp>
- E-MAIL info@toyora.co.jp

※本パンフレット記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくは、上記よりお問い合わせください。

●特約店名