



SIRIUS HALF

特長

★保冷・冷凍車に適した防湿構造

★長寿命

- ・長期にわたりメンテナンス不要
- ・発熱や破損がなく、安定した照明を持続

★省エネルギー

- ・従来のバルブ式器具に比べ省エネルギーで効率的

★光源の信頼性

- ・LEDは高輝度タイプを採用、品質&信頼性抜群
- ・当社独自の制御回路による点灯で、色のバラツキなし

★低温使用

- ・冷凍車庫内の低温化でも常温時と同じ明るさを保持

★コンパクト設計

- ・発光面、ケースサイズはコンパクト
- ・反射効率を考慮しダイヤパネルの精度UPにより、光効率向上

★衛生的

- ・虫の好む紫外線が少ないため、庫内への侵入が軽減され非常に衛生的

★取付簡単!


- ・フラットパネルに加工なしで取付可能



消灯時



点灯時



12v

24v

製品スペック

項目	仕様
型式	TL-2012H2
外形寸法	W180×H100×D11mm
定格入力電圧	DC12V
許容入力電圧範囲	DC10V～DC16V
消費電力	2.2W
寿命	40,000h(半減光)
使用環境温度	-30℃～60℃
保存環境温度	-40℃～70℃
ケース材質	PC
製品重量	200g
保証期間	納車後1年間

項目	仕様
型式	TL-2024H2
外形寸法	W180×H100×D11mm
定格入力電圧	DC24V
許容入力電圧範囲	DC20V～DC30V
消費電力	2.8W
寿命	40,000h(半減光)
使用環境温度	-30℃～60℃
保存環境温度	-40℃～70℃
ケース材質	PC
製品重量	160g
保証期間	納車後1年間



製品図面

